Rovatti pompe				Цена без ДДС	Тракторни помпи с редуктори Pumps with overgear for tractors																																№ 7934 - 1
Вход x Изход	Об./мин*	Тип помпа	Работно колело			Дебит - CAPACITY (m3/h)																															
						12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	330	360	420	480	540	600	660	780	900	1020
Inlet x Outlet	PTO R.P.M. x Gear ratio	Pump type	Impeller			Дебит - CAPACITY (l/min.)																															
						200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	10000	11000	13000	15000	17000
50 x 40	500x6,43	T2K50/3	G	3750.00	H	127	123	118,5	112,5	106	99	91,5																									
					CV	14,7	15,8	16,9	18	19	19,7	20,5																										
			E		H	138,5	136	131	125	118	110	101																										
					CV	16,8	18	19,3	20,4	21,5	22,5	23,4																										
65 x 40	510x7,58 550x7*	T1-40	E	1900.00	H	105,5	105	104	103,5	102	101	98,5																									
					CV	13	14	15,5	16,5	18	19	20,2																										
	460x7,58*	T2-40	E	2600.00	H	127,8	127,5	127,2	127	126,2	125,5	124,2																									
					CV	21	22,8	24,3	26	28	29,6	31,2																										
65 x 50	500x7 545x6,43*	T1-65A	G	1950.00	H					48	47,7	47,4	46,6	45,7	44,3	42,8	40																				
					CV					8,5	9	9,5	10,4	11,3	12	12,7	13,4																				
			E		H					62,3	62,3	62	61,7	61	60	58,5	56,6																				
					CV					12	12,7	13,5	14,7	15,8	17	18,2	19,2																				
	500x7,58 545x7*	T1-50	F	1950.00	H					82	82	81,8	81,2	80,4	78,7	77	74,5																				
					CV					17	17,8	18,7	20,2	21,7	23	24,3	25,7																				
			E		H					91	91	91	90,3	89,3	88	86	84																				
					CV					19,5	20,4	21,4	23,2	25	26,5	28	29,5																				
	530x7,58	T2-50	E	2300.00	H					105	105	104,7	104,3	103,5	102,4	101	99	88																			
					CV					24,5	25,2	26,2	28,2	30,2	32	33,7	35,4	39,3																			
	500x7 545x6,43* 890x3.95	T2-65	E	2400.00	H					111.8	111	110,4	107,8	103	95																						
					CV					24,2	25,8	27	30	32,8	35,4																						
	510x5,93 545x5,5*	T2K65/2	G	3550.00	H					131	129,5	128	123,5	118,5	112,7	105,5																					
					CV					27	28,3	29,7	32,3	34,7	36,8	38,5																					
			E		H					148,8	147,5	146	142,5	137,5	130,8	122,3																					
					CV					32,5	34,3	35,8	38,8	41,5	44	46,2																					
	500x6,38 545x5.85* 950x3.36	T3K65/2	E	4000.00	H					169	168	167	164	158	152	145	135																				
					CV					39	40,5	42	45,6	49	52	54,7	57																				
80 x 65	500x7 545x6,43*	T1-80	G	2050.00	M								55,6	55,3	55	54,2	53,5	51	47																	
					CV								13	14,3	15,4	16,5	17,6	19,8	21,8																	
			E		H								68,7	68,2	68	67,5	67	65	61																	
					CV								16,9	18,2	19,7	21	22,2	25	27,5																	
	500x7* 545x6.43* 890x3.95	T2-80	E	2350.00	H								71,3	71,2	71	70,7	70,2	68,3	65,5	60,7																
					CV								18,3	19,8	21,3	22,5	23,9	27	29,5	32																
	500x7* 545x6.43* 890x3.95	T2-85	F	2450.00	H								75,4	75,4	75,2	75	74,6	73,2	70,7	66,5	59															
					CV								21,4	23,2	24,8	26,4	28	31,5	34,6	37	38															
			E		H								84,2	84,3	84,3	84,2	84	83	81	77,5	72															
					CV								25,2	26,8	28,8	30,5	32	36	39,4	42	43,7															
	462x6,92 501x6,38* 547x5.85 739x4.33 896x3.57	T3-80A	G	3000.00	H								106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	108,5	102																	
					CV								32	34	35,5	37	39,5	45,5	50,7																	
			F		H								115	115	115	115	115	113,5	111	108																
					CV								37	39	40,5	42,5	44,5	51,5	58	63,5																
			E		H								123	123	123	123	123	122	119,5	116,5																
					CV								39	41	43	45	47	54	60,5	66,5																

H = Напор в метри воден стълб
H = Total manometric head in metres

CV = Абсорбирана мощност
CV = Absorbed power

1 CV = 0,736 kW
1 CV = 0,985 Hp

* Стандартен коефициент
* Standard ratio

Rovatti pompe

Тракторни помпи с редуктори
Pumps with overgear for tractors

№ 7934 - 2

Вход x Изход / Inlet x Outlet	Об./мин* / PTO R.P.M. x Gear ratio	Тип помпа / Pump type	Работно колело / Impeller	Цена без ДДС		Дебит - CAPACITY (m3/h)																																
						12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	330	360	420	480	540	600	660	780	900	1020
						Дебит - CAPACITY (l/min.)																																
						200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	10000	11000	13000	15000	17000
80 x 65	510x5,85* 555x5.4 890x3.36	T3K80/2	G	4200.00	H								134,7	134	132,7	131,3	130	123,5	111																			
					CV								37,5	39,7	42,3	44,6	47	52,2	56,7																			
			F		H								142,8	142	141	140	137,7	131	124																			
					CV								41,4	43,8	46,4	48,8	51,3	56,6	61																			
			E		H								152,3	151,7	150,4	149	147	140,7	129																			
					CV								44	47	49,8	52,9	55	61	66																			
	491x6,92 532x6,38* 952x3.57	T3K80-90/2	G	4400.00	H										110	109	107	102	93	83																		
					CV										28,5	32	33,5	39	44	47																		
			F		H										136	135	134	130	124	116																		
					CV										38	40,5	44	50	56,5	62																		
			E		H										162	161	160	156	151	142																		
					CV										45	48,5	52	60	67	73																		
100 x 80	430x7 460x6,43* 500x5.93	T1-100	E	2150.00	H												30,3	30	29	27,8	26,3	21,8	15															
					CV												13,8	15	16,2	17,2	18	19,2	19,5															
	460x6* 500x6,38 545x5,85* 739x4.33 900x3,57	T3-100A	I	2800.00	H												52,4	51,8	50,5	48,5	46	38	25															
					CV												19	21,7	24,3	26,3	28,3	31,8	32,5															
			G		H												64,3	63,7	62,5	60,7	58,5	52	43															
					CV												24,5	28	31	34	36,7	41,5	44,5															
			F		H												71	70,7	69,8	68	66	60	50,5															
					CV												28,7	32,2	35,8	38,8	42	46,8	50,3															
			E		H												78,4	78	77	75,5	73	66,3	57,3															
					CV												33	36,7	40	43,7	46,5	51,8	55,8															
	460x6* 500x6,38 545x5,85* 739x4.33 900x3,57	T3-110	G	3400.00	H												79	78,5	78	77,5	76,5	73,7	68,7	58														
					CV												35,2	38,5	42	45,2	48,2	54	58,8	63														
			F		H												87	86,7	86,4	85,8	85	82,4	77,3	66														
					CV												41	44	47,8	51,2	54,6	61	67	72														
			E		H												94	93,8	93,5	93	92,3	90	85,5	75,7														
					CV												45,7	49,3	53,8	58	62	69,3	76	82														
	500x6,46* 540x5.93* 940x3.41	T4-100	F	4100.00	H												115,8	115,3	114	112,5	110,4	103	80															
					CV												53,3	58	62,7	67,4	72	81	83,5															
			E		H												127,5	127	126,5	125	123	117	100,5															
					CV												62,2	66,6	71	75,4	80,7	91,5	97,5															
	505x5,93* 550x5.47* 880x3.41	T4-110	E	4550.00	H												139	138	137	136	134	130	123															
					CV												66	74	82	90	97	107	111															
	525x4,39* 550x4.1* 900x2.56	T4K100/2	E	5850.00	H												152	150	147,5	144	139,4	127,3																
					CV												64	71	78,5	85,5	92	103																
	500x5,85* 860x3.36	TR3K100-120/2	G	6000.00	H													130	126	122	116	97																
					CV													53	58	63	67	75																
			FG		H													136	133	128	123	107																
					CV													58	63	68	72	80																
			F		H													143	139	135	129	114																
					CV													61	67	72	77	85																
	530x5,47* 860x3.41	TR4K100-120/2	E	6450.00	H													159	156	152	146	131																
					CV													69	74,5	80	85	95,5																

H = Напор в метри воден стълб
H = Total manometric head in metres

CV = Абсорбирана мощност
CV = Absorbed power

1 CV = 0,736 kW
1 CV = 0,985 Hp

* Стандартен коефициент
* Standard ratio

Rovatti pompe				Цена без ДДС	Тракторни помпи с редуктори Pumps with overgear for tractors																																№ 7934 - 3
Вход x Изход	Об./мин*	Тип помпа	Работно колело			Дебит - CAPACITY (m3/h)																															
						12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	330	360	420	480	540	600	660	780	900	1020
Inlet x Outlet	PTO R.P.M. x Gear ratio	Pump type	Impeller			Дебит - CAPACITY (l/min.)																															
						200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	10000	11000	13000	15000	17000
100 x 80	500x5,85* 860x3.36	TR3K100-160/2	H	6050.00	H														110	107	103	90	70														
					CV														57	60	63	69	73														
			GH		H														116	114	110	99	82														
					CV														61	64	67,5	74	78														
	530x5,47* 860x3.41	TR4K100-160/2	G	6700.00	H															120	116	106	90,5														
					CV															67	71	78	83,5														
			F		H															136	134	125	111	92													
					CV															78	82	90	98	105													
125 x 100	505x5,93* 550x5.47* 880x3.41	T4-125	I	3900.00	**H**																61,3	60	57,3	54	47,5												
					CV																42	47	52	55,5	58													
			G		H																75,3	74	71,7	68,6	63,5												
					CV																52,8	59,8	66	70,8	74,2												
			E		H																88	87,2	85,8	83	77,5												
					CV																65,8	73	80	86	91,5												
	522x5,93* 785x3.95 868x3.57* 909x3.41*	TR4-125	F	4500.00	H																92	90	86,8	82,9	77,2												
					CV																63,9	71,7	78,9	85	90												
			E		H																n9<r	97,2	94,2	90	84,7												
					CV																69,4	78,2	86,1	93	98,4												
	810x3,95 896x3.57* 938x3.41*		F		H																98,4	96,2	93,1	89,2	84,2												
					CV																69,4	77,8	85,4	92	97,5												
			E		H																105	104	101	96,7	91,8	83,2											
					CV																76,2	84,8	93	100	107	112											
	835x3,95 924x3.57* 967x3,41*		F		H																105	103	99,7	95,7	91,1	81,8											
					CV																74,5	84	92,3	99,6	106	110											
			E		H																112	111	108	104	98,8	92,6											
					CV																81,3	91,5	100	108	116	121											
150 x 125	510x3,95	T2-150	G	3400.00	H																20,8	20,6	20,2	19,3	18	16,3	14										
					CV																16,3	17,5	18,7	19,7	20,3	21	21,2										
			E		H																26,2	26	25,7	25,2	24,2	22,7	20,8	18,5									
					CV																19,5	21,2	23	24,7	26	27	28	28,4									
200 x 200	510x3,14	MBN20	L	4400.00	H																				14,2	14	13,6	13,2	12,8	11,5	9,9	7,5					
					CV																				22	23,3	24	25	26	27,2	28	28					
			H		H																				19,2	19	18,5	18	17,7	16,5	14,9	12,6	9.2				
					CV																				28,5	30	31,5	32,5	34	36	37	38	37.6				
			F		H																				24,2	24	23,7	23,5	23,1	22	20,6	18,4	15				
					CV																				36,7	38,5	40,2	42	44	46,3	48,1	49,5	49				
			E		H																				26,2	25,9	25,7	25,4	25,1	24,1	22,7	20,7	17.7				
					CV																				40	42	44	46	48	51,2	53,7	55	55				
250 x 250	510x3,14	MB25	E	7000.00	H																									17,7	17,6	17,5	17.3	17	15,3	12,2	7,5
					CV																									42	45	48	50	52,5	54	52	45

H = Напор в метри воден стълб
H = Total manometric head in metres

CV = Абсорбирана мощност
CV = Absorbed power

1 CV = 0,736 kW
1 CV = 0,985 Hp

* Стандартен коефициент
* Standard ratio